

ETIKETTENDRUCKER OD22/23

[VERSION 1.1]



Bei dem OPAL OD22 handelt es sich um einen industriellen Thermotransfer- und Thermodirekt Etikettendrucker.

[Der Drucker zeichnet sich durch folgende Merkmale aus]

- Thermodirekt / Thermotransfer
- Verstellbarer Etikettensensor
- Druckauflösung von 8 oder 12 Punkten pro Millimeter (203 oder 300 Punkte pro Zoll)
- Sensor für Spendemodus
- Serielle-, USB- und Ethernet Schnittstelle
- Optionaler PS2 Anschluss für den Betrieb ohne PC
- Speicher für Formate, Grafiken und das Herunterladen von Schriften (ca. 2 MB)
- Einfacher Druckkopfwechsel ohne Werkzeug
- Automatische Anpassung der Auflösung bei Druckkopfwechsel
- 450m Thermotransfer Farbband für längere Betriebsbereitschaft
- Option: Internes WLAN Interface, Parallele Schnittstelle, Schneidemesser, interner Aufwickler und externer Auf-/und Abwickler
- 24 Monate Herstellergarantie

ETIKETTENDRUCKER OD22/23

[VERSION 1.1]



[LIEFERUMFANG]

Barcode Drucker, Netzkabel (220V EU/CH), USB Kabel, Etikettenrollenhalter, Farbbandrollenhalter, Leerer Farbbandrollenkern, Musterrolle Etiketten, Musterrolle Farbband, CD-ROM, Kurzanleitung

[TECHNISCHE DATEN]

OD22

OD23

Druckertyp	Thermodirekt / Thermotransfer
Abmessungen	Länge: 512mm (20.15"), Höhe: 291mm (11.45"), Breite: 274mm (10.78"), Gewicht: 15 kg
CPU	32 Bit
Speicher	4MB Flash (2MB Benutzerspeicher), 16MB SDRAM
Druckersprache	EPL
Bedieneinheit	Grafisches LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung, 3 Status LEDs für Betrieb, Farbbandende und Materialende Steuerungstasten für Papiervorschub, Pause und Abbruch
Etikettensensor	Einstellbar
Sensor Typ	Reflektierend, Durchlichtsensor
Sensor Erkennung	Typ: Etikettenzwischenraum, Black Mark, Steuerlöcher und Endlosmaterial
Umgebung	Betrieb: 5°C bis 40°C, Lagerung: -20°C bis 50°C
Feuchtigkeit	Betrieb: 30-85%, nicht kondensierende freie Luft, Lagerung: 10-90%, nicht kondensierende freie Luft
Stromversorgung	Schaltnetzteil 100V bis 240V, 50/60Hz
Übertragungsrate	4800 bis 115200 Baud, XON/XOFF, DSR/DTR
Zulassung	CE

[DRUCKEIGENSCHAFTEN]

Auflösung	203 dpi (8 Punkte/mm)	300 dpi (12 Punkte/mm)
Max. Druckgeschwindigkeit	50mm/s bis 177 mm/s (2IPS bis 7 IPS)	50mm/s bis 150 mm/s (2IPS bis 6 IPS)
Drucklänge	Min. 10mm (0.39"), Max. 4572mm (180")	Min. 10mm (0.39"), Max. 2159mm (85")
Druckbreite	Max. 104mm (4.09")	



ETIKETTENDRUCKER OD22/23

[VERSION 1.1]



[FARBBAND]

Länge	450m (1471 ft)
Aussendurchmesser	76mm (2.99")
Typ	Transfer Farbband Wachs, Wachs/Harz, Harz
Breite	30mm - 110mm (1.88" – 4.33")
Kerninnen- durchmesser	25,4mm (1")

[ETIKETTEN]

Etikettenrolle Aussendurchmesser	Max. 203,2mm (8")	Max. 152,4mm (6")
Etikettenkern Durchmesser	76,2mm (3")	38,1mm (1.5")
Etikettenbreite	25,4mm bis 117mm (1.18" bis 4.61")	
Etikettenstärke	0,06 bis 0,25mm (0.003" bis 0.01 ")	

[WEITERES]

Software	Anwendung: Seagull Bartender Evaluation DLL & Driver: Microsoft Windows NT 4.0, 2000, Windows XP, Vista und Windows 7
Schriften	Windows Bitmap Schriften in Punkten: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 und OCR A&B Bitmap Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar. Bitmap Zeichen achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar. Skalierbare Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar.
Grafikformate	BMP und PCX Grafiken können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle Grafiken aus Anwendungsprogrammen im MS Windows Format sind anwendbar.
Barcodes	Code 39, Code 93, Code 128 (Untergruppe A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A/E (add on 2&5), I 2 of 5, I 2 of 5 mit Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Postnet, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, PDF417 & Datamatrix Code
Schnittstellen	Seriell, USB, Ethernet Print Server, CF Speicherkartenhalter mit RTC
Standard	Verstellbarer Etikettensensor, Sensor für Spendemodus
Optionen	Applikator Schnittstelle, Interner Aufwickler, Externer Auf-/und Abwickler, Externer Rollenhalter, Schneidevorrichtung, Parallel Centronics und PS2 Tastaturanschluss, WLAN Print Server

Für eine längere Lebensdauer des Etikettendruckers empfehlen wir die Verwendung der OPAL Standardetikettensets
Informieren Sie Sich über unsere leistungsfähigen Service- und Wartungs- Angebote für Ihr neues Produkt



Your AutolD System Integrator

www.opal-holding.com