

ETIKETTENDRUCKER OD5+ SERIE

[VERSION 1.3]



Bei der OPAL OD5+ Serie handelt es sich um einen robusten Thermotransfer- und Thermodirekt Etikettendrucker. Mit seinem leichten Kunststoffgehäuse stellt er eine kostengünstige und ideale Lösung für verschiedenste Anforderungen dar.

[Der Drucker zeichnet sich durch folgende Merkmale aus]

- Thermodirekt / Thermotransfer
- Verstellbarer Etikettensensor
- Druckauflösung von 8 oder 12 Punkten pro Millimeter
- Serielle-, Parallele-, USB- und Ethernet Schnittstelle
- Speicher für Etiketten, Grafiken und das Herunterladen von Schriften (ca. 2 MB)
- Interne Etikettenrollengröße maximal 125mm (5") sowie 300m Farbbandlänge (äußerer Durchmesser maximal 64mm) auf 12,7mm (0.5") Rollenkern
- 8MB SDRAM ermöglichen Ausdrücke bis zu 172 cm (68") Länge
- Etikettenspender
- LCD Display
- Optional: Internes WLAN Interface, Schneidemesser und externer Ab- und Aufwickler
- 36 Monate Herstellergarantie

ETIKETTENDRUCKER OD5+ SERIE

[VERSION 1.3]



[LIEFERUMFANG]

Barcode Drucker, Netzkabel (220V EU/CH), Netzteil, Paralleles Datenkabel, USB Kabel, Etikettenrollenhalter, Farbbandrollenhalter, Leerer Farbbandrollenkern, Musterrolle Etiketten, Musterrolle Farbband, CD-ROM, Kurzanleitung

[TECHNISCHE DATEN]

	OD5+ECO	OD5+	OD5+300
Druckertyp	Thermodirekt / Thermotransfer		
Abmessungen	Länge: 285mm (11.2"), Höhe: 171mm (6.8"), Breite: 226mm (8.9"), Gewicht: 2,72 kg		
CPU	32 Bit		
Speicher	4MB Flash (2MB Benutzerspeicher), 8MB SDRAM		
Druckersprache	EPL		
Etikettensensor	Einstellbar (Sensor rastet ein)		
Sensor Typ	Reflektierend, Durchlichtsensor		
Sensor Erkennung	Typ: Etikettenzwischenraum, Black Mark und Lochmarke Erkennung der Etikettenlänge und/oder über Programm einstellbare Etikettenlänge		
Umgebung	Betrieb: 5°C bis 40°C, Lagerung: -20°C bis 50°C		
Feuchtigkeit	Betrieb: 30-85%, nicht kondensierende freie Luft, Lagerung: 10-90%, nicht kondensierende freie Luft		
Stromversorgung	Schaltnetzteil 100V bis 240V, 50/60Hz		
Druckgeschwindigkeit	50mm/s – 100mm/s (2 – 4 IPS)		25mm/s – 100mm/s (1 – 4 IPS)
Zulassung	CE		

[DRUCKEIGENSCHAFTEN]

Auflösung	203 dpi (8 Punkte/mm)	300 dpi (12 Punkte/mm)
Max. Druckgeschwindigkeit	100mm/s (4 IPS)	
Drucklänge	Min. 10mm (0.39"), Max. 1727mm (68")	Min. 10mm (0.39"), Max. 762mm (30")
Druckbreite	Max. 108mm	Max. 105,7mm

[FARBBAND]

Länge	300m (981 ft)
Aussendurchmesser	64mm (2.52")
Typ	Transfer Farbband Wachs, Hybrid, Harz
Breite	30mm - 110mm (1.88" – 4.33")
Kerninnendurchmesser	12,7mm (0,5")



ETIKETTENDRUCKER OD5+ SERIE

[VERSION 1.3]



[ETIKETTEN]

Etikettenrolle Aussendurchmesser	Max. 127mm (5")
Etikettenkern Durchmesser	25.4mm, 38.1mm, 76,2mm (1", 1.5", 3")
Etikettenbreite	25mm bis 118mm (1" bis 4.65")
Etikettenstärke	0.06 ~ 0.3mm (0.0025" ~ 0.012 ")

[WEITERES]

Software	Anwendung: Seagull Bartender Evaluation DLL & Driver: Microsoft Windows NT 4.0, 2000, Windows XP SP2 oder höher und alle Versionen von Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 8.1. Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012 und 2012 R2. 32-Bit und 64-Bit (x64)-Versionen.	
Schriften	5 interne alphanumerische Schriften. Diese können horizontal 8 und vertikal 9-fach vergrößert werden: Alle Schriften können in 4 Richtungen gedreht werden.	
Grafikformate	PCX Grafiken können direkt im Drucker gespeichert werden Mit Seagull Bartender und Treiber können alle gängigen Formate verwendet werden	
Barcodes	1D Barcode: Code 39, RSS-14, Code 128 auto mode A,B oder C. UCC/EAN-128, UPC A/E (add on 2&5), I 2 of 5, UPS I 2 of 5, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Postnet 11 & 13 2D Barcode: Datamatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code und PDF 417	
Schnittstellen	Seriell, Parallel, USB	Seriell, Parallel, USB, LAN
Standard	Etikettenspender	Etikettenspender, Ethernet 10/100Mbps Printserver (Standard on: USB off)
Optionen	CF Card Adapter mit Echtzeituhr (max. 1GB CF Card)	CF Card Adapter mit Echtzeituhr (max. 1GB CF Card)
	Größere CF Cards können benutzt werden, aber es wird max. 1 GB formatiert) Schneidevorrichtung, Externer Rollenhalter für 250mm Etikettenrollen, Externer Etikettenaufwickler, WLAN Print Server Netzwerkverbindung gemäß IEEE 802.11b/g	

Für eine längere Lebensdauer des Etikettendruckers empfehlen wir die Verwendung der OPAL Standardetikettensets
Informieren Sie Sich über unsere leistungsfähigen Service- und Wartungs- Angebote für Ihr neues Produkt

